

FICHA TÉCNICA – PELÍCULA DECORATIVAS

5 ANOS DE GARANTIA

Descrição do Produto

Oferece uma ampla variedade de películas decorativas, incluindo opções foscas e translúcidas (jateadas). Ideais para portas, divisórias, janelas, tampos de mesa e box de banho, combinam privacidade e estilo, valorizando qualquer ambiente. Além de proporcionar um design elegante e moderno, são uma solução prática e econômica para substituir vidros jateados, facilitando a manutenção e limpeza. Também permitem personalização com recortes e estampas, atendendo projetos exclusivos e agregando identidade visual a espaços comerciais e residenciais.

Características do Produto

Composição

- Filme em poliéster;
- Adesivo acrílico sensível à pressão;
- Revestimento resistente a riscos e abrasão.

Benefícios

- Aparência moderna e elegante;
- Bloqueio de até 99% dos raios UV;
- Garantia de 5 anos;

Aplicação recomendada:

Fachadas comerciais e corporativas, ambientes com forte incidência solar, salas de reunião, recepções e vitrines.

Benefícios adicionais:

- Valorização estética
- Visual moderno
-

Características técnicas

| Propriedade | Especificação | | | | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|------------|----------|
| | JATEADO | WHITE OUT | BLACK OUT | MINI BLIND | VENETIAN |
| Transmitância de Luz Visível (TLV) | 15% | 5% | 1% | 50% | 71% |
| Espessura | 2,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil | 2,0 mil |
| IR – Rejeição de Infravermelho | 78% | 83% | 99% | 12% | 15% |
| Construção | 2 ply | 2 ply | 2 ply | 2 ply | 2 ply |
| Bloqueio de UV | Até 99% | Até 99% | Até 99% | Até 99% | Até 99% |
| Garantia | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos | 5 anos |

Instalação – Orientações Gerais

Para garantir o melhor desempenho, recomenda-se instalação profissional.

Passos essenciais

- Limpeza interna e externa rigorosa do vidro;
- Corte preciso da película seguindo as curvas do vidro;
- Uso de solução apropriada de aplicação;
- Aplicação com espátulas técnicas para eliminar a água;
- Ajuste térmico (quando necessário) para moldar o filme.

Dicas

- Utilize solução de deslizamento adequada;
- Nunca aplique sobre superfícies contaminadas com silicone;
- Cortes imprecisos prejudicam a aderência;
- Inicie a espatulação sempre do topo para base.

Armazenamento do Produto

- Guardar em local limpo e seco;
- Proteger da luz solar direta;
- Temperatura abaixo de 38°C.
-

Garantia World Film – Condições Gerais

A garantia cobre:

- Descolamento;
- Delaminação;
- Manutenção das propriedades óticas e solares durante o prazo estabelecido.

A garantia não cobre:

- Instalação inadequada;
- Mau uso ou danos acidentais;
- Aplicação em superfícies não recomendadas;
- Não observância da legislação vigente;
- Uso de produtos químicos agressivos.

Cuidados após a instalação

- Não limpar por 48 horas;
- Não utilizar escovas, esponjas abrasivas ou solventes;
- Limpar sempre com sabão neutro e pano macio;
- Evitar adesivos, ventosas e objetos sobre a película.

Observações Importantes

Antes da aplicação, certifique-se de que o produto atende à finalidade desejada. O uso correto e a instalação profissional são essenciais para garantir o desempenho pleno e a validade da garantia.

A World Film se compromete com a entrega de produtos de alta qualidade e suporte técnico especializado para todos os seus parceiros e clientes.